

Richtzeiten zu den wichtigsten Ausführungen

	Produkt-Hauptarbeitsgang	ergänzender Arbeitsgang	Standartdicke u.ä. (für Richtzeit)	Richtzeit von - bis	Anmerkungen und Hinweise
	YOSIMA Lehm-Designputz		2 mm	20 - 30 Min	Oberfläche fein gerieben
		Oberfläche in geglätteter Ausführung		8 - 10 Min	
		Oberfläche wischen oder bürsten		5 - 7 Min	
	YOSIMA Lehm-Farbspachtel		0,5 + 0,5 mm	25 - 30min	
		Grundieren mit Tiefengrund und Festiger		3 - 5min	
	CLAYFIX Lehm direkt Anstrich	Wachs auftragen und polieren	Anstrich	15 - 25min	
	Grundierung auftragen		Auftrag	6 - 8 Min (je Anstrich)	in der Regel ein Anstrich notwendig
				3 - 5 Min	
		grober Lehmputz Vorspritz	5 mm	5 - 8 Min	händisch 5-8, maschinell 2 bis 3
		grober Lehmputz Ausgleichsschicht	15 mm	8 - 12 Min	
	grober Lehmputz als Unterputz		15 mm	13 - 17 Min	
		grober Lehmputz auf Wandflächenheizungen	25 - 30 mm	21 - 26 Min	
		Oberfläche Vorbereiten für YOSIMA Lehm-Designputz		5 - 7 Min	
	grober Lehmputz als Deckputz		10 mm	14 - 19 Min	
	Lehm-Farbputz grob		10 mm	16 - 21 Min	
	feiner Lehmputz als Unterputz		3 mm	11 - 15 Min	
	feiner Lehmputz als Deckputz		3 mm	13 - 18 Min	
		Kanten mit Putzkelesten		7 Min /m	
		Kanten rund ausgearbeitet		15 Min	
	Lehmspachtel		0,5 + 0,5 mm	25 - 30min	
	Armierungsgewebe flächig			6 Min	
	Putzträger Schilfgewebe			11 - 16 Min	
		Putzträger partiell auf Fachwerkbalken im Putzgund		6 Min/m	
Putzträger Schilfplatten		20 / 50 mm	20 - 25 Min		
	Vorsatzschale in Stapeltechnik		52 / 71 mm	25 - 30 Min	
		Unterkonstruktion herstellen (Metall / Holz)		11 / 16 Min	
	Lehmbauplatten-Bepankung		20, 22, 25 mm	15 - 20 Min	
	HFA-Platten-Bepankung		20 / 25 mm	12 - 14 Min	
	Lehmbauplatten-Bekleidung		16 mm	14 Min	
	HFD-Platten-Bekleidung		8 / 40 / 60 mm	10 - 14 Min	
Armierungslage		3 mm	10 - 15 Min		
	HFD-Platten-Innendämmung		40 / 60 / 80 mm	20 - 25 Min	
	Leichtlehm-Innenschale		10 - 15 cm (- 20 cm)	50 - 70 Min	
	Leichtlehmstein-Innenschale	Anlegen von Fenster- und Türöffnungen	11,5 cm	45 - 60 Min (Stk)	
			70 - 85 Min		
	Fachwerkausmauerung		11,5 cm	70 - 115	NF, inkl. Dreiecklesten, Auskratzen Fugen ca. 5 mm
	grober Kalkputz		12 mm	10 - 15 Min	als Unterputz
	feiner Kalkputz		3 mm	8 - 10 Min	
	Kalkanstrich		Anstrich	3 - 5 Min (je Anstrich)	
	Trockenschüttung einbringen		10 - 15 cm	10 - 15 Min	
	Stampflehmwand		30 cm	350 - 1.250 Min	
	Stampflehm Boden		10 cm	200 - 350 Min	
	Lehm-Terazzo		80 - 100 mm	200 - 350 Min	
	Mauerwerk		11,5 cm	48 - 92 Min	2 DF
		Anlegen von Fenster- und Türöffnungen		20 - 25 Min	
	grober Lehmputz Strohhallen (innen)		20 + 10 mm (3 mm)	17 - 20 Min	
	Kalk-Außenputz Strohhallen (außen)		20 + 10 mm	25 - 28 Min	