



# Jasmin<sup>®</sup> classic

## Naturdämmstoffe

## Technisches Datenblatt

Technische Kurzinformation		Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	
Bezeichnung	Jasmin <sup>®</sup> classic	DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR	
Allg. bauaufsichtl. Zulassung	ETA-19/0695	DZ	Fußbodenschüttung, Zwischendämmung für Deckenbalken und Kreuzlagenaufbau.
Empfohlene Einbaudichte	ca. 60 kg/m <sup>3</sup> auf die notwendige Verdichtung ist zu achten	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,043 W/(m·K)	zk	Keine Anforderungen an die Zugfestigkeit
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,044 W/(m·K)	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E	WI	Innendämmung der Wand
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2	WTR	Dämmung von Raumtrennwänden
Strömungswiderstand	> 5 kPa·s/m <sup>2</sup>		
Volldeklaration	Hobelspan/Lehm		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$	1 - 2		
Spezifische Wärmekapazität	2100 J/(kg·K)		
Abfallschlüsselnummern nach AVV	0330105, 170201		
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit nach SIA $\lambda_D$ :279	0,043 W/(m·K)		
Brandkennziffer	4,3		

### Lieferformate

Ballengröße	800 x 400 x 320 mm
Gewicht pro VE bzw. Ballen	18 kg
Gewicht pro Palette (15/18)	270 / 324 kg