



Enduit d'intérieur PCS

Caractéristiques techniques

Enduit naturel d'intérieur

L'enduit naturel PCS est une solution économique, durable et de qualité supérieure. Il est composé d'un judicieux mélange de plâtre naturel, de chaux et de sable idéal pour enduire vos murs et plafonds intérieurs en rénovation et en nouvelle construction. Il permet d'obtenir une finition blanche, lisse et moderne prête à peindre.

	Valeur	Unité
Densité apparente	1200	kg/m ³
Épaisseur de pose	5-25	mm
Gâchage	11-12	l/sac
Consommation	12,5	kg/m ² /cm
Temps d'utilisation	1,5	heures
Limite d'emploi	5 à 30	degrés

Pour garantir l'étanchéité d'une paroi, il y a lieu de placer une épaisseur minimale de 1 cm (cfr. CSTC)

Avantages

- Application manuelle ou mécanique
- Facilité de mise en oeuvre
- Ouvert à la vapeur d'eau
- Produit 100% naturel

Conditionnement

	Valeur	Unité
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 90	cm
Poids maximum d'une palette	1000	kg
Nombre de sacs par palette	40	sacs/palette
Poids des sacs	25	kg
Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité	
Conservation	6	mois



© Fotolia