

istraw.blow

Einblasmaschinen-Einstellungen

Maschine	Schieber	Schleuse
Serie Zellofant		
X-Flock Minifant auch mit Zusatzgebläse	ungeeignet	
Zellofant M95 -3,7 kW (230V)	ungeeignet	
Zellofant M95 - 5,1 kW und Zusatzgebläse	3	8
Zellofant M95 - 7,3 kW und Zusatzgebläse	5	12
Serie EM		
EM 320 und Zusatzgebläse	5	8
EM 325 und Zusatzgebläse	5	12
EM 340 und Zusatzgebläse	5	12
EM 360	5	12
EM 365	6	12
EM 400 und Zusatzgebläse	5	12
EM 440	6	12
EM 500 - 9,5 kW	6	12
Serie SHS-Maschine		
Modelle mit 220 V	ungeeignet	
SHS 2 mit Zusatzgebläse	35%	100%
SHS Turbine	50%	120%
Serie ISOCELL		
"Solid"	ungeeignet	
Compact und Zusatzgebläse	3	12
Standard und Zusatzgebläse	5	12
Profi	4	12
Standard plus	4	12
Taifun		
Taifun mit 2-stufiger Turbine	ungeeignet	
Taifun mit Industrie-Turbine	40%	100%
Isofloccer		
Isofloccer	ungeeignet	
Isofloccer II	ungeeignet	
Krendl		
Krendl 2500 mit Zusatzgebläse	35%	100%
Krendl 500	ungeeignet	
Krendl 250 - 200V	ungeeignet	

